



Since 1948

1200 シリーズ定置式シングルスクルー バーチカルミキサー

給餌をより効率良く行います！



特許出願中のマルチアングルトップ Vortex® スクリューにより飼料の品質を損ねずに短時間で飼料の攪拌を実行可能です！

- 様々な種類の飼料加工に使用可能: 飼料コストの削減を実現します
- ベールのサイズにかかわらず給餌の開始から終了まで均質な TMR を供給します。飼料の選り好みを防止します
- 飼料の排出をスムーズに実行し作業時間の短縮を実現します

攪拌容量は
11.8~19.5m³です

- 全高が低いため、様々な給餌室にて使用可能です
- 高精度の 4 ポイント計量システムを採用し飼料成分の正確な計量が可能です
- 可動部を極力少なくしたシンプルな設計で、装置の運転寿命向上・保守の簡便化・故障の心配のない運転をお約束します



最良のコストパフォーマンスでの給餌を実現します！

FEEDINGSOLUTIONS




1200 定置式シングルスクリューバーチカルミキサー 仕様

1948年より培われた進歩と信頼性を皆様に

	単位	420	500	615	
容量					
攪拌容量	m ³	11.8	14.2	17.4	
エクステンション付(オプション)	m ³	13.9	16.3	19.5	
空重量					
最大飼料重量	kg	3,357	3,515	3,787	
総重量	kg	4,763	5,670	6,974	
スクリュー本数(オプション参照)	kg	8,120	9,185	10,761	
全長	m	1 本	1 本	1 本	
全高	m	3.9	4.1	4.3	
全幅	m	2.4	2.6	2.9	
スクリュー厚み	mm	2.8	2.8	2.8	
床厚み	mm	16	16	16	
壁厚み	mm	19	19	19	
ドライブシステム		PTO または 電動式より選択(直流/VFD/2 スピード)			
運転速度(RPM)		540/1000	1000	1000	
アワーメーター		標準	標準	標準	
計量システム		4 ポイント	4 ポイント	4 ポイント	
ドア開口部					
高さ	mm	後方 660	側面 991	後方 762	側面 991
幅	mm	1,067	864	1,067	864
設置場所		右側/左側/両方または後方コモディティ用			
ドア作動方式		手動式/油圧式	手動式/油圧式	手動式/油圧式	
オプション					
Vortex®スクリュー (ベーシックユニットには含まれません) シングル/デュアルキッカー		攪拌の必要に応じてスクリューを 1 種類選択			
最大ナイフ本数*		7 本	9 本	9 本	
スチール製サイドエクステンション		オプション	オプション	オプション	
ヘイリテイナー		オプション	オプション	オプション	
排出シュート (マグネットあり/なし)		オプション	オプション	オプション	
排出コンベアー		各種オプション	各種オプション	各種オプション	
タブ取付マグネット		オプション	オプション	オプション	
インジケーターエクステンションアーム		オプション	オプション	オプション	
各種インジケーター		Dinamica general®/ Weigh-Tronix®/ Digi-Star®より選択			
モーターコントロール VFD		オプション	オプション	オプション	
梯子(点検台)		オプション	オプション	オプション	

* 本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

特許出願中のマルチアングルトップ Vortex®スクリュー



多角度でカップ状の羽が特徴の Vortex® スクリューは餌の品質を損なうことなく短時間で攪拌を行います
(上の写真にはオプションのラプター™ナイフが搭載されています)



オプションに含まれるもの:

ラプター™を使用しての攪拌



*特許出願中

標準型ナイフを使用してベールの攪拌及び細断が短時間かつより強力に実行可能です

サイズを3つご用意

タブ取付マグネットにて飼料内の異物を除去



パッツ社
独自技術!

ステンレス製ケースに包まれたマグネットはミキサータブ壁のヒンジ付アッセンブリー上に取り付けます。飼料内の金属片を除去します

実際にマグネットを使用して除去された金属片

信頼性の高い確かな性能を保証します!

パッツのバーチカルミキサーには定置式・牽引式・トラック搭載式があり、攪拌容量は 3.9~44.7m³まで対応しています



注意 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にしっかりと固定されているか必ず確認して下さい



パッツ社総代理店 株式会社トーテック

■本社 社 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町 139
TEL 0297-60-0307(代表) FAX 0297-60-0308

■北海道営業所 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221 FAX 0155-61-2212

販売代理店