

600 シリーズ定置式バーチカルミキサー 仕様

	単位	185
容量	2	5.2
撹拌	m3	5.2
エクステンション付き(オプション)	m3	6.6
ユニット	ka	2503
空重量	kg	2503
最大積載量 @11kg/cu.ft.	kg	2102
最大積載量 @11kg/cu.ft.	kg	2670
304.8mm エクステンション付き		
最大総重量	kg	5 167
スクリュー数(下記のオプション参照)		1
全長さ	m	3
全高さ	m	2.2
304.8mmエクステンション付きの高さ	m	2.5
横幅	m	2.3
スクリュー羽厚み	mm	13
フロア厚み	mm	13
サイド壁厚み	mm	6
		(1)10 馬力・(2)7-1/2・(2)10 馬力・
馬力要件		(1)15 馬力・(1)20 馬力(1)25 馬力・(1)30 馬
		カ
リストリクター		2
アワーメーター		スタンダード
計量システム		4 点式
ドア開け口部	mm	787
高さ		707
横幅	mm	610
取り付け位置		右側・左側・両側
オプション		
バーチカルミキサースクリュー		34 "H "と 44 "H " の2 種類のスク
(ベーシックユニットに含まれてない)		リューからお選びいただけます
ドゥアル・キッカー		
最大ナイフの本数量		4(34"H) • 5(44"H)
手動・電動ドアコントローラー		右側・左側
マグネット付・なしのシュート		オプション
タグ取り付けマグネット+		オプション
インジケーター各種		ダイナミカ・ウェイトロニクス・デジスター
梯子 (ラダー)		オプション
可変周波数駆動 (VFD)		オプション

*本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

オプションに含まれるもの:

ラプターTMナイフ*で強力撹拌!



標準ナイフである AR スチ ール製の**ラプターTM**ナイフ はベールの掘り起し及び細 断を短時間かつより強力に 実行します





タブ取付マグネットにて 飼料内の異物を除去



ステンレス製ケースに包 まれたマグネットはミキサ ータブ壁のヒンジ付アッ センブリー上に取り付けま す。飼料内の金属片を 除去します

*特許出願中



して除去された金属片

このミキサーは、1 立方フィートあたり推定 11kg の 飼料を扱うように設計されています。記載されてい る最大荷重を超えないようにしてください。より重い 材料を必要とする用途については、パッツ社にお 問い合わせください。仕様および価格は予告なく 変更されることがあります。

信頼と実績のある確かな性能!



際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、 、全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい



パッツ社総代理店 株式会社トーチク

〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線3番1 TEL0155-61-2221 FAX0155-61-2212

■茨 城 営 業 所 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町 139 TEL0297-60-0307 FAX0297-60-0308

販売代理店

600 シリーズ定置式シングルスクリュー バーチカルミキサー



Since 1948

コンパクトな薄型ユニットを使用し、 撹拌を最大限に活用します!



- 少ない可動部で設計されたシンプルなデザインを採用し、信頼性を保証します。
- ●高さ87インチ未満低床ユニットで、コンパクトなフットプリント。
- ●5.2~6.6m3 の撹拌容量より選択可能
- ●多種多様な成分を配合した最新の3点計量システムを採用し、 正確な配給量を実現します。
- ■コンベア上に排出を行いカート等にを積載可能です。

FEEDINGSOLUTIONS



シンプルで頑丈に設計されており、期待できる性能!

600 シリーズシングルスクリュー・バーチカルミキサーの標準仕様

(1) オフセット型脚の長方形ベースは、取り付けの柔軟性を提供します。 ミキサーベースの前方または後方にドライブパッケージが取り付け可能です。

3点式電子計量システムは、2-1/8 インチ径のウエイトバーを採用し

すべてのパッツ社ミキサーは、お客様の要求に応じて 対応できるように個別に製造され、カスタマイズされています

600 Series

185

(9)プラネタリーギアボックスは5年 保証を提供します。補修管理や立 入りがし易いため、プラネタリー ブリーザが底部プレートにルート

されています。



(10) 伸縮式(折り畳み式)ドライブラインはせん断保護及び サービスのアクセス性向上が搭載されています。

(11) ドライブパッケージオプションは下記のものが含まれています。 シングル又はツイン駆動整備、2スピード(高底)停止・シフト の変速装置、特集な3前進速/ブースト/逆進速付き可変周波数駆動 (VFD)、 又は 1000RPM(回転)ダイレクトドライブ

(12) モニター・プラネタリーは前面視型液面計及びイン・キャップ付き オイルゲージが特集な油貯留が搭載されています。

(13) 振起動式アワーメーターは予防保全の為、ミキサー の実際の運転時間を監視します。



(14) 黒プラスチック製手動ボックスは直ぐに使えるように、 マニュアル等を便利に保管します。

工場取付のサイドドアは右側・左側・両方で取付可能です。 (3)ご注文の際には、油圧式または手動式をお選び下さい。 サイド排出ドアの開口部は幅 610 mm 高さ 787 mm です (写真は手動式ドアを表示)

正確で信頼性の高い飼料の計量を行います。

トップリングは 9.5mm のスチールで補強されており (4) 積載時のダメージを防ぎます。レーザーカットされた 穴は、トップセーフティガード及び7ゲージのスチー 製サイドエクステンションの位置を合わせます。

(5) オーバーラップ側壁 6mm スチール製。

(6) 185 ユニットのみ高さ 2.2m

72つ調節可能リストリクタープレートにより粒子径 (長さ)及び飼料フローの制御可能です。4つプリ・ セットでまたは上下のピボットポイントで反転する ことで、飼料量の微調整可能です。

高性能トゥルーテーパースクリューは 13mm 羽及び (8)レーザープレカットナイフ位置が搭載されています。 ドゥアルキッカースクリュー設計のコーンタープは直 径 406mm の頑丈なセンターチューブ が特集です。

864mm トゥルーテーパースクリューはナイフ が最大4本まで使用可能です。 21-1/2 インチ又は 12 インチ硬化タングステン ・カーバイド

4-1/4インチ又は4-3/4インチラプターナイフ

1118mm トゥルーテーパースクリューはナイン が最大5本まで使用可能です。 21-1/2 インチ又は 12 インチ硬化タングステン

4-1/4インチ又は 4-3/4インチラプターナイフ

以下の QR コードより 動画を閲覧可能です

・カーバイド








- ラプターTMナイフ
- 硬質タングステン/カーバイドナイフ
- タブ取付マグネット
- 排出シュート(マグネットあり/なし)
- 各種インジケーター/計量器
- タブライナー
- 梯子(点検台)
- VFD ドライブ

その他のオプションに関しては仕様の表をご参照下さい



様々な用途に応用可能な理想的なミキサーです!





肉牛の子牛・若い肉牛 及び仕上げ期(肥育場)





有機肥料の 製造



有機質廃棄物